



EN 5 COLORES

# OWATROL RUSTOL-DECO

NUEVO EN  
ESPAÑA

## PINTURA ANTIÓXIDO Y DECORATIVA PARA TODO USO

**RUSTOL-DECO: LA NUEVA SOLUCIÓN PARA PROTEGER Y EMBELLECER TODOS LOS MATERIALES: TODOS LOS METALES, MADERA, PLÁSTICOS, VIDRIO, CERÁMICA, ETC.**



### LAS 6 VENTAJAS INCOMPARABLES DE RUSTOL-DECO

#### 1. APLICACIÓN DIRECTA SOBRE EL ÓXIDO:

RUSTOL-DECO es una Pintura Antióxido y Decorativa con las ventajas y beneficios que tiene OWATROL-RUSTOL. El gran poder humectante y penetrante de esta nueva Pintura Antióxido hace posible su aplicación directa sobre superficies oxidadas, ya que penetra en todo lugar, expulsando el aire y humedad de las cavidades más pequeñas. Sólo es recomendable un cepillado metálico antes de su aplicación para eliminar la cascarilla suelta. RUSTOL-DECO asegura así la protección de las superficies, fácilmente y con gran eficacia.

#### 2. ADHERENCIA EN TODAS LAS SUPERFICIES:

RUSTOL-DECO penetra en las más pequeñas porosidades de las partes a proteger, se adhiere fuertemente y forma cuerpo con las superficies a las que ha sido aplicado. También se adhiere sin ningún problema, además de los metales, a la madera, el plástico e incluso el vidrio. De esta manera reducimos el riesgo de los desconchados.

#### 3. PROTECCIÓN REFORZADA:

RUSTOL-DECO, por sus propiedades de penetración, saturación y de aislamiento, evita que el aire y la humedad quede debajo de la protección realizada, por lo tanto el óxido no se vuelve a reproducir. La estabilidad de la capa aplicada asegura una larga duración de la protección.

#### 4. PARA USO EN: INTERIOR O EXTERIOR.

Exteriores: Vallas, balcones, escaleras, muebles de jardín, voladizos, barandas, estructuras metálicas diversas, etc. Tiene una alta resistencia a la intemperie, a la humedad y a la polución. Interiores: Puertas, ventanas, muebles, radiadores, tuberías, etc.

#### 5. MÚLTIPLES APLICACIONES:

Sirve al mismo tiempo de primera capa y de acabado. Su aspecto final es brillante y altamente decorativo.

#### 6. SU APLICACIÓN ES FÁCIL:

RUSTOL-DECO se presenta dispuesto para aplicar a brocha, rodillo o a pistola (en el caso último y según la boquilla utilizada, añade de un 5% a 10% de RUSTOL-OWATROL, para obtener la viscosidad deseada). Su secado es rápido, en 6 horas aprox. Se puede volver a recubrir después de 24 horas de la primera capa.

**RUSTOL-DECO ES LA EFICACIA Y LA SIMPLICIDAD.**

### EJEMPLOS DE APLICACIÓN

- **Superficies nuevas:** Aplicar directamente 1 o 2 capas de RUSTOL-DECO. Dejar secar bien entre las dos capas.
- **Superficies poco oxidadas:** Pasar ligeramente un cepillo metálico seguido de 1 o 2 capas de RUSTOL-DECO.
- **Superficies con pintura previa y/o muy oxidada:** Es recomendable aplicar una capa de RUSTOL-OWATROL puro, antes de la primera capa de RUSTOL-DECO.

Rendimiento medio: 15 M<sup>2</sup>/Ll.

Colores: disponibles 5 colores base.

# OWATROL RUSTOL-DECO

**"RUSTOL-DECO, ES LA EFICACIA Y LA SIMPLICIDAD"**

## CARACTERÍSTICAS

**COMPOSICIÓN:** Es a base de RUSTOL-OWATROL (Antióxido penetrante) y de resinas y pigmentos decorativos, resultando un producto de muy alta resistencia a las intemperies.

**RENDIMIENTO:** Muy importante para un producto de este tipo: Es de 12 a 15 m<sup>2</sup> por litro.

**LIMPIEZA DE LAS HERRAMIENTAS DE APLICACIÓN.**

Mojado: Diluyente clásico tipo White Spirit, Tricloritileno, etc.

Seco: Diluyente cetónico tipo MEK.

**TIPO DE PRODUCTO:** Pintura antióxido, dispuesta al uso, aplicable a todo tipo de materiales, metales, madera, plásticos, etc.

**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:**

- Aspecto ..... Brillante
- Color ..... 5 colores
- Densidad a 18° C. .... 1,05 a 1,20 (variable según color)
- Viscosidad a 18° C. .... De 12' a 14' (Copa Ford nº.4)
- Punto de chispa ..... + 58° C. (V.C.· NPT 60-103).
- Temperatura mínima de uso ..... 5° C.
- Resistencia al calor ..... +175 gr. C. aprox. (Film seco)
- Temperatura de auto-inflamación ..... Superior a 350 C.
- Contenido de pigmento ..... Variable según colores.
- Aglomerante base ..... RUSTOL-OWATROL y resinas alcídicas
- Diluyente ..... Sólo diluir con RUSTOL-OWATROL
- Extracto seco ..... Superior a 60%
- Rendimiento ..... 12 a 15 m<sup>2</sup> por litro.
- Espesor de monocapa seca ..... 25 a 35 micras según tipo aplicación.
- Secado : Al tacto ..... 6 horas aprox.
- : Entre 2 capas ..... 18 a 24 horas.

**PRESENTACIÓN:** 0,50 Lt. - 2,5 Lt. - 25 Lt.

### GAMA DE COLORES, BASADOS EN LOS UTILIZADOS MÁS CORRIENTEMENTE



BLANCO



GRIS



NEGRO



VERDE



MARRÓN

Estos colores pueden ser modificados con la mezcla de tintes universales para pinturas grasas.

### PRODUCTOS TÉCNICOS PENTOL

c/ Horta, 12 • 08031 - BARCELONA

Atención al cliente: 902 19 93 61 • Fax: 93 407 12 44